



Załącznik 4A do SIWZ

## OPIS CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu AGD, RTV i nagłaśniającego do budynku świetlicy wiejskiej w Gutowcu”

Przedmiot obejmuje niżej opisane sprzęty:

### **1. Kuchenka gazowo – elektryczna - 2 szt.**

Kolor biały, piekarnik elektryczny, klasa energetyczna A+, gwarancja 24 miesiące, wymiary: wysokość 85 cm, szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, pokrywa metalowa, zapalarka w pokrętle, ruszt podwójny oraz dwie blachy do piekarnika, wymuszony obieg powietrza, zabezpieczenie przeciwpyłowe, drzwiczki o podwójnej liczbie szyb, szuflada na prowadnicach rolkowych, oświetlenie wnętrza piekarnika, pojemność piekarnika min. 53 l, moc przyłączeniowa min. 3 kW, ilość pól grzejnych 2 gazowe oraz 2 elektryczne.

### **2. Okap kominowy – 2 szt.**

Kolor biały, szerokość 60 cm, panel sterujący – przyciski, tryb pracy - wyciąg, ilość prędkości - 3, sterowanie mechaniczne, ilość punktów świetlnych – 2, filtr węglowy, filtr odtłuszczający aluminiowy, wydajność wyciągu min. 550 m<sup>3</sup>/h, moc min. 100 W. Gwarancja 24 m-ce. Okap musi zostać podłączony do wyciągu kominowego za pomocą rury wentylacyjnej (np. spiro) schowanej w kanale wentylacyjnym - wyjście Ø15 cm.

### **3. Chłodziarko-zamrażarka – 1 szt.**

Klasa energetyczna A+, zamrażalnik dolny, gwarancja 24 m-ce, wysokość zabudowy min 170 cm, głębokość min. 54 cm, szerokość min. 54 cm, rozmrażanie automatyczne, obustronny montaż drzwi, oświetlenie wnętrza, sterowanie mechaniczne, chłodziarka – pojemność min. 200 l, cztery szklane półki z regulacją, dwa pojemniki oraz cztery balkoniki na drzwi, zamrażarka min. 55 l, trzy półki, pojemnik na kostki lodu, kolor biały

### **4. Kuchenka mikrofalowa – 1 szt.**

Kolor biały, wyświetlacz elektroniczny, zegar czasu rzeczywistego, pokrętko JOG, zabezpieczenie przed dziećmi, sygnalizacja zakończenia pracy, minutnik do min. 95 °C, funkcja opóźnionego startu, funkcja podgrzewania wieloetapowego, funkcja rozmrażania czasowego i wagowego, moc min. 800 W, poj. min. 21 l, funkcja grilla i termoobiegu, wewnętrzna powłoka antybakteryjna.

### **5. Zmywarka pod zabudowę– 1 szt.**

Klasa energetyczna A+, do zabudowy, liczba kompletów min. 12, gwarancja 24 m-ce, szerokość do zabudowy 60 cm, głębokość 55 cm, wysokość 81,5 cm, panel zintegrowany, opóźnienie startu, min. 4 programy, maks. zużycie wody w cyklu 12 l, zabezpieczenie przeciwpyłowe, poziom hałasu do 49 dB.

#### **6. Telewizor – 1 szt.**

LCD, przekątna obrazu 42", rozdzielczość Full HD, gwarancja 24 miesiące, min. 100 Hz, Tuner TV DVB-T/C (MPEG 4), blokada rodzicielska, spis programów, automatyczny tryb czuwania, menu wyświetlane na ekranie (OSD), predefiniowane tryby ustawień obrazu, predefiniowane tryby ustawień dźwięku, ustawienia ECO, stabilizacja dźwięku, wyłączanie głośników, wzmacniacz cyfrowy, wyjście 5.1 kanałów dźwięku, przestrzennie dźwięku, panel przedni, wejście Euro, wyjście słuchawkowe, wejście S-Video, wejście AV cinch, wejście RF (antenowe), kompozytowe wejście wideo, wejście komponentowe, wejście PC (15-stykowe D-Sub) + wejście audio, cyfrowe wyjście audio, HDMI 4 szt., moc głośników min. 20 W, format obrazu 16:9

#### **7. DVD – 1 szt.**

Gwarancja 24 m-ce, pilot z bateriami, kabel AV, rodzaje odtwarzanych płyt: CD-R, DVD+R, JPEG, WMA, Audio CD, DVD-R, DVD+RW, MP3, MPEG-4, DVD-RW, CD-RW, CDG, przetwornik C/A audio 192 kHz/24 bit, przetwornik C/A wideo 108 MHz/10 bit, skalowanie do formatu 1080p przez HDMI, odtwarzanie DivX, menu wyświetlane na ekranie (OSD), odtwarzanie z dysków zewnętrznych, port USB, wejście/wyjście scart, wyjście optyczne/koaksjalne, złącze kompozytowe, audio L/R.

#### **8. Uchwyt ścienny uchylno-obrotowy - 1 szt.**

Przystosowany do telewizora 42 cali, nośność do 30 kg, sposób montażu - do ściany, wykonany z blachy stalowej, gwarancja 24 m-ce, regulacja obrotu w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej

#### **9. Mikrofon bezprzewodowy – 2 szt.**

Nadajnik ręczny wyposażony w opcję mikrofonu, podkreślający klarowność wokalu solowego i chórków, pasmo przenoszenia 60 Hz - 15 kHz, charakterystyka kierunkowa kardoidalna, impedancja wyjściowa (przy 1kHz) 300 omów, poziom wyjściowy (przy 1kHz) -53 dBV/Pa (2,2 mV); 1 Pa=94 dB SPL  
W komplecie statywy podłogowe dostosowane do mikrofonów.

#### **10. Zestaw nagłaśniający – 1 kpl.**

##### **10.1 Kolumny - 2 szt.**

Moc wyjściowa RMS 300W  
Głośnik wysokotonowy 1,4 Driver  
Głośnik niskotonowy 15"  
Skuteczność [dB]  
Pasma przenoszenia [Hz]  
Punkt podziału pasma  
Impedancja [ $\Omega$ ] 4 $\Omega$   
Kąt rozproszenia  
Podłączenia 2xSpeakon  
Podstawowe funkcje  
Gniazdo statywu tak  
Wykończenie lakier  
Wymiary SxWxG [mm] 480x770x550

W komplecie do kolumn statywy podłogowe oraz przewody głośnikowe – 10m.

##### **10.2 Powermikser – 1 szt.**

Moc: 2x 300W przy 4 Ohm

- Ilość kanałów: 10
- Wejścia mono: 7 mikrofonowych XLR lub 4 liniowe jack
- 3-zakresowa korekcja wejść mono/stereo
- Wejścia stereofoniczne: 3x Jack
- Regulacja gain dla kanałów 1 do 4
- Zasilanie Phantom: +48V
- Aux: 2-1 Pre, 1 post
- Procesor efektów: 32/40-bit posiadający 100 programów
- Funkcja Tap tempo
- Podwójny, siedmiopunktowy graficzny korektor
- Dwa 5-segmentowe wskaźniki LED
- Wbudowany limiter
- Waga do 20 kg

UWAGA: W komplecie do zestawu nagłaśniającego wszelkie niezbędne okablowanie.

Dostawca dokona wniesienia oraz instalacji sprzętu.

Sporządził/-a:

**KIEROWNIK  
BIURA FUNDUSZY**  
*Daniel Szprega*  
.....  
(podpis/pieczeń imienna)