ZS11
ZS12
ZS15
ZS16
ZS17
Poziom porównawczy 116,00 m n.p.m.
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna osi rurociągu [m]
Zagłębienie osi rurociągu
Spadek
Odległości [m]
Material. Odległości
Długość trasy [m]
W53
W74
W59
W75
W60
W64
W65
W65a
W66
W67
W68
W69
W70
19
W63a
W72
W69
W73
90×5,4 PN 10 L=231,6 m
40×2,4 PN 10 L=133,6 m
40×3,7 PN 16 L=166,6 m
40×3,7 PN 16 L=36,4 m
40×2,4 PN 10 L=47,0 m
40×3,7 PN 16 L=24,9 m
L=94,6
L=27,4
1,0 %
0,9 %
L=34,9
0,5 %
L=28,4
4,3 %
L=30,3
3,7 %
L=33,9
0,4 %
L=35,5
1,1 %
L=36,1
1,5 %
L=44,2
2,4 %
L=27,1
1,9 %
L=30,2
0,2 %
L=50,3
L=36,4
0,4 %
L=24,9
0,6 %
L=47,0
26,6 %
L=28,4
PROJ. RUROCIĄG TŁOC.-NAW
PROJ. PRZYŁĄCZE KAN. Ø160
PROJ. PRZYŁĄCZE KAN. Ø160
PROJ. KAN. PODC. PD=110,62
PROJ. KAN. PODC. PD=120,00
PROJ. KAN. TŁOC. PD=122,00
PROJ. KAN. TŁOC. PD=122,77
PROJ. KAN. TŁOC. PD=127,00
PROJ. PRZYŁĄCZE KAN. Ø160
PROJ. KAN. TŁOC. PD=122,77
PROJ. KAN. TŁOC. PD=127,00
PROJ. PRZYŁĄCZE KAN. Ø160
PROJ. KAN. PODC. PD=120,00
PROJ. KAN. TŁOC. PD=122,77
PROJ. KAN. TŁOC. PD=127,00
PROJ. PRZYŁĄCZE KAN. Ø160