


Rozmieszczenie latarni sygnalizacyjnych na maszcie

Latarnia 2-komorowa (Ø 200 mm) mocowana za pomocą konsoli PHB-1110 (dla pieszych).

Latarnia 3-komorowa (Ø 300 mm) mocowana za pomocą konsoli PHB-1110.

Uwagi konstrukcyjne:

1. Na rysunku podano wymiary istotne dla danego masztu,- pozostałe wymiary wg opracowania VALMONT.
2. Ustawienie stupa min. 1,0 m od krawężnika.

 Z.U.I. "ELDRO - FL" sp. z o.o. 80-536 Gdańsk, ul. Leńska 1 NIP 583-000-81-40		Umowa: 171/2010	
Tytuł:	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z DW237 wraz z koordynacją DK nr 22 do ul. Królowej Jadwigi w Czersku	Stadium: PBW	Rys nr: 9c
Temat:	MASZT SYGNALIZACYJNY M1	Skala:	
Branża:	Elektryczna	Data:	SIERPIEŃ 2010
Opracował:	mgr inż. Marian Plechowiak upr. POM/0010/P00E/09 inż. Mirosław Bączul upr. POM/0005/P00T/09	Podpis:	
Sprawdził:	inż. Janusz Pił upr. 49/GD/00		