

## Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia

### REJESTRATOR - Parametry techniczne:

Ilość obsługiwanych kamer:	16
Wyjścia wideo:	HDMI, VGA, BNC
Wejścia audio:	4x
Wyjścia audio:	1x
Rozdzielczość nagrywania:	Analog - 960H, IP - 1080p
Prędkość nagrywania:	Minimum 25 kl/s
Bitrate:	Minimum 50 Mb/s
Kompresja wideo:	H.264
Ilość strumieni danych:	2
Interfejs Ethernet:	RJ-45
Miejsce na dyski twarde:	2 (1 dysk x min.1TB w komplecie)
Liczba portów USB:	2
Wejścia alarmowe:	16
Wyjścia alarmowe:	3
Detekcja ruchu:	TAK
Strefy prywatności:	TAK
Współpraca z kamerami obrotowymi PTZ:	TAK
Temperatura pracy:	-10...+55 °C

### Gwarancja producenta:

- Minimum 24 miesiące

## KAMERA ZEWNĘTRZNA (kopułkowa) - Parametry techniczne:

Przetwornik obrazu:	1/3" Mega HDIS CMOS
Rozdzielczość:	Kolor - 800 TVL B/W - 850 TVL
Ilość pikseli:	1280 x 960
Obiektyw:	2.8 mm
Oświetlacz podczerwieni:	Minimum 15 m
Wyjście wideo:	Kompozytowe BNC, 1 Vp-p
Funkcje kamery:	Dzień/noc, AGC, AES, BLC

### Gwarancja:

- Minimum 24 miesiące

## KAMERA WEWNĘTRZNA (kopułowa) - Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu: 1/3" CCD, Super HAD II
- Liczba efektywnych pikseli: PAL:960 x 582
- Rozdzielczość pozioma [TVL]: 650 (kolor) 700 (czarno-biały)
- Obiektyw: 2,8mm, stałogniskowy
- SNR: >52dB
- Elektroniczna migawka: od 1/50s do 1/100000s
- AGC: Tak
- Menu OSD: Tak
- BLC: Tak
- Cyfrowa redukcja szumów: Tak
- Maski prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Kąt widzenia: do 85°

### Gwarancja:

- Minimum 24 miesiące