

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 NAPRAWA CHODNIKA ŻWIROWO-GLINIASTEGO</b>						
1	KNR 2-31 0802-d.1 03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	1.85*15000*0.25 = 6937.500		
2	KNR 2-31 0802-d.1 04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1 cm grubości	m <sup>2</sup>	1.85*15000*0.25*(-5) = -54687.500		
3	KNR 2-31 0813-d.1 03	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	100		
4	KNR 2-31 0202-d.1 05	Nawierzchnia żwirowo-gliniasta - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	1.85*15000*0.25 = 6937.500		
5	KNR 2-31 0407-d.1 04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowa	m	100		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						