

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest: „**Modernizacja drogi gminnej Mokre - Zamość - etap VI**”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi gminnej Mokre - Zamość - etap VI.
 - 1.1. Wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego (kamiennego) łamanego o frakcji 0-31,5 mm - 4,2 m * 200 m → 840,00 m²,
 - 1.2. Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm kruszywem kamiennym łamanym 0-31,5 mm na gr. 3 cm - 4,2 m * 200 m → 840,00 m²,
 - 1.3. Oczyszczenie i skropienie emulsją - 840,00 m²,
 - 1.4. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT- 2010) - 4,1 m * 200 m → 820,00 m² na odcinku drogi 0,2 km i szer. 4,10 m, zgodnie z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

UWAGA!

Przy wykonaniu warstwy nawierzchni bitumicznej Wykonawca dowiąże się do istniejącej nawierzchni (wykonanej w etapie V) - wykona „wcinę” w odległości 20 m od istniejącego zakończenia poprzez frezowanie lub rozbiórkę mechaniczną niezbędnego odcinka istniejącej nawierzchni uwzględniając przy tym zachowanie płynnej niwelety jezdni.

2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czernsku lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. i wykona regulację wysokości w stosunku do przyszłej nawierzchni jezdni, a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiającemu protokół spisany z przedstawicielem ZUK Sp. z o.o. potwierdzający prawidłowe wykonanie tej regulacji.
4. Do Wykonawcy należy uporządkowanie, zagęszczenie i umocnienie poboczy przedmiotowego odcinka drogi (wykorzystując grunt rodzimy). Pobocza o szerokości 2x75 cm z spadkiem od 6% do 8% na zewnątrz (przy założeniu możliwości ich wykonania ze względu na granicę pasa drogowego).
5. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
6. Zamawiający zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zatrudnienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 6.1. Czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do układania mas bitumicznych,
 - 6.2. Czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do wyrównania, wyprofilowania i uzupełnienia podbudowy,
 - 6.3. Ręczne roboty ziemne i ręczne roboty przy układaniu, wyrównaniu i wyprofilowaniu podbudowy.Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

Sporządził:

Naczelnik Wydziału

Przemysław Bloch

(podpis/pieczęć imienna)