

Obw. 200 - 695m(582m)


Obw. 100 - 837m(714m)

YAKXS 4x35mm2

- 1 Istn. złącze kablowe nN st. transf. Gutowiec Wieś
- 2 Proj. złącze ZK1x-1P
- 3 Proj. szafka oświetlenia drogowego SO
- 4 Proj. kabel YAKXS4x120 l=3m(trasy1m)
- 5 Proj. kabel przyłącza YAKXS4x35 l=3m(trasy1m)

} w/g odrębnego opracowania

— — — — — Proj. kabel nN YAKXS4x35 o dlug. 1587m (trasy 1341m)

206  Proj. latarnia
Słupy: stalowe, ocynkowane i malowane, okrągłe, zbieżne, 9m, grubość blachy 3 mm
Wysięgniki: jednoramienne, stalowe, ocynkowane
Oprawy: LED, 100W, korpus z aluminium, 5-cio pozioma reakcja mocy, IP 66, klosz IK08

 Proj. rura ochronna DVK 75 mm na kablu

 Proj. rura ochronna SRS 110 mm na kablu

☐ Proj. rura ochronna SRS-G 110 mm na kablu

38m(33m) Długość odcinka kabla (długość trasy)

 Proj. uziemienie

WYŁĄCZENIE SZYBKIE

3